


**FICHA DE INFORMACIÓN DEL MARCADO CE**  
(LADRILLOS CERÁMICOS CERÁMICOS HUECOS DE GRAN FORMATO)

FABRICANTE: CERAMICAS ALCALÁ VILLALTA, S.A.

LOCALIDAD: BAILÉN



Croquis de la pieza  
Cotas en mm



06  
0099/CPD/A73/0043



Cerámicas  
**ALCALÁ**  
Villalta, S.A.

DESIGNACION DEL MODELO	Pieza de arcilla cocida LD R- 4 de 700 x 520 x 50 CATEGORÍA I UNE EN 771-1
DESIGNACION COMERCIAL	ECOBRIK ® de 70x52x05
USO PREVISTO DE LA PIEZA	Exterior <input type="checkbox"/> Interior <input checked="" type="checkbox"/>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			Método de ensayo	Valores garantizados por el fabricante	Valores exigidos por Normativa	
PIEZAS FISURADAS			Visual	< 2 piezas de cada 6	< 2 piezas de cada 6	
TOLERANCIAS DIMENSIONALES	VALOR MEDIO		UNE-EN 772-16	T1	T1	
	RECORRIDO			R1	R1	
ESPESOR DE PARED	PARED EXTERIOR NO VISTA		UNE-EN 772-16	≥ 5 mm	≥ 5 mm	
	PARED INTERIOR			≥ 5 mm		
PLANEIDAD DE LAS CARAS			UNE-EN 772-20	≤ 4 mm	≤ 4 mm	
PARALELISMO DE LAS CARAS			mm	UNE-EN 772-16	NO APLICA	
PORCENTAJE DE HUECOS			(%)	UNE-EN 772-3	≤ 70	≤ 70%
BARRERA ANTICAPILARIDAD		(%)	UNE-EN 772-7	NO APLICA	NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
SUCCIÓN		Kg/(m <sup>2</sup> x min)	UNE-EN 772-11	NO APLICA	≤ valor declarado <input type="checkbox"/>	
RESISTENCIA A COMPRESIÓN NORMALIZADA <sup>(1)</sup>	Categoría I <input checked="" type="checkbox"/>		UNE-EN 772-1	≥ 4		
	Categoría II <input type="checkbox"/>					
DENSIDAD	ABSOLUTA		UNE-EN 772-13	≤ 1.800		
	APARENTE			750	LD ≤1000 Kg/m <sup>3</sup> <input checked="" type="checkbox"/>	HD >1000 Kg/m <sup>3</sup> <input type="checkbox"/>
	TOLERANCIA			(%)	≤ 10 %	≤ 10 %
PROPIEDADES TERMICAS (λ <sub>eq</sub> )			(W/mK)	UNE-EN 1745	valor tabulado <input type="checkbox"/>	
CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS			UNE-EN 772-5	S <sub>0</sub> <input checked="" type="checkbox"/>	S <sub>1</sub> <input type="checkbox"/> S <sub>2</sub> <input type="checkbox"/>	
EXPANSION POR HUMEDAD			mm/m	UNE 67036 <input checked="" type="checkbox"/> UNE-EN 772-19 <input type="checkbox"/>	NO APLICA <input type="checkbox"/>	
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ)			---	NO APLICA	NO APLICA <input type="checkbox"/>	
ADHERENCIA			(N/mm <sup>2</sup> )	---	valor tabulado <input checked="" type="checkbox"/>	
REACCION AL FUEGO			% Materia orgánica	UNE-EN 13501-1	CLASE A1	
			> 1 % <input type="checkbox"/>			
			≤ 1 % <input checked="" type="checkbox"/>			

OBSERVACIONES: